

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



NR.1 GREEN PAINT STRIPPER

Labai efektyvus valiklis visų tipų dažams ir klijams, be metileno chlorido.



- Gelio pavidalo pasta veikia geriau nei skystos alternatyvos
- Labai efektyvus
- Galima naudoti prie žemos 0°C temperatūros
- Taip pat veiksmingas kaip klijų valiklis
- Greiti rezultatai

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

WWW.RUST-OLEUM.EU

NR.1 GREEN PAINT STRIPPER

APRAŠYMAS

Labai efektyvus valiklis visų tipų dažams ir klijams, be metileno chlorido

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

Nr. 1 Green Paint Stripper gali būti naudojamas greitam senų ir naujų dažų ir klijų sluoksnių pašalinimui. Green Paint Stripper sukurtas visų tipų aliejinių, alkidinių, emulsinių, dispersinių dažų, lakų ir daugumos dvikomponenčių medžiagų pašalinimui nuo metalinių, mineralinių ir medinių paviršių. Sudėtyje nėra metileno chlorido, NMP, rūgščių, šarmų, biocidų ir konservavimo priedų. Jis nepažeis metalinių, mineralinių ar medinių pagrindų.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tankis (g/cm³): 0,99
Propelentas: dimetilo eteris

PRAKTINĖ IŠEIGA

Praktinė išeiga priklauso nuo daugelio veiksnių, tokių kaip pagrindo dangos tipo, formos ir nuo valiklio nuostolių padengimo metu.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pašalinkite atsikabinusias dangas kiek įmanoma gramdydami.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Skardinė: Norėdami sumažinti galimą slėgį, atsargiai atidarykite skardinę.
Aerolis: nuimkite dangtelį. Prieš naudojimą stipriai suplakite.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: TEPTUKAS

Lygiu sluoksniu, teptuku užtepkite Green Paint Stripper (plokščiu arba apvaliu teptuku). Nenaudokite sintetinių teptukų. Leiskite pastovėti 10–15 minučių ir nuimkite senus sluoksnius dažų grandikliu. Storiems kai kurių (dviejų komponentų) gaminių sluoksniams gali prireikti papildomo padengimo Green Paint Stripper medžiaga. Po naudojimo nuvalykite paviršių valikliu/riebalų šalinimo priemone, gėlu vandeniu arba vaitspiritu ir leiskite visiškai išdžiūti prieš dengiant naują dangą.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: AEROZOLIS

Laikykite skardinę maždaug. 10-20 cm nuo pagrindo. Užpurškite vienodą Paint Stripper 2925 sluoksnį; leiskite pastovėti mažiausiai 15 minučių, o seną sluoksnį nuvalykite su dažų grandikliu. Storiems kai kurių (dviejų komponentų) gaminių sluoksniams gali prireikti papildomo padengimo Green Paint Stripper medžiaga. Po naudojimo nuvalykite paviršių valikliu/riebalų šalinimo priemone, gėlu vandeniu arba vaitspiritu ir leiskite visiškai išdžiūti prieš dengiant naują dangą.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Oro, pagrindo ir medžiagos temperatūra nuo 0 iki 30°C, o santykinė drėgmė žemesnė 85 proc.

PASTABOS

Nr. 1 Green Paint Stripper dažų nuėmiklis gali paveikti plastikines medžiagas, pvz., PVC, polistirenas. Tuo atveju jei abejojate, prieš tai išbandykite nedidelį bandomąjį plotą.

SAUGOS DUOMENYS

LOJ lygis: 900 g/l
Pastabos dėl saugos: Nenaudoti šalia liepsnos, ant karštų paviršių ar esant suvirinimo darbams. Nerūkyti. Perskaitykite saugos duomenų lapą ir saugos informaciją išspausdintą ant skardinės.
2,5 l ir 0,75 l: **Dėmesio! Atsargiai atidarykite skardinę, kad sumažintumėte susidariusį slėgį**

TINKAMUMO NAUDOTI LAIKAS

Mažiausiai 1 metai (skardinė) ir mažiausiai 2 metai (aerolis) nuo pagaminimo datos neatidarytos skardinės, jei jos laikomos sausose, gerai vėdinamose patalpose, ne tiesioginiuose saulės spinduliuose, esant temperatūrai nuo 5 iki 30°C.

Išdavimo data: 24/06/2022

Galimos spalvos ir pakuotės dydžiai: ieškokite atitinkamo gaminio puslapyje www.rust-oleum.eu, kad pamatytumėte esamas spalvas ir pakuočių dydžius.
Atsakomybės apribojimas: mūsų žiniomis, čia pateikta informacija yra tikra ir tiksli ir yra pateikta sąžiningai, bet be garantijos. Laikoma, kad vartotojas patenkino save savarankiškai apie mūsų gaminių tinkamumą jo/jos konkrečiam tikslui. Jokių būdu Rust-Oleum Europe neatsako už pasekminę ar atsitiktinę žalą. Produktai turi būti laikomi, tvarkomi ir naudojami pagal sąlygos, atitinkančios Rust-Oleum Europe rekomendacijas, nurodytas naujausioje gaminio duomenų lapo kopijoje. Vartotojai atsako už tai, kad jie turėtų dabartinę kopiją. Naujausios kopijos Gaminio duomenų lapą galima nemokamai gauti ir atsisiųsti iš www.rust-oleum.eu arba paprašius mūsų klientų aptarnavimo skyriui. Rust-Oleum Europe pasilieka teisę keisti savo produktus be išankstinio įspėjimo