



ZINSSER® B-I-N AQUA



B-I-N AQUA® Baltas pigmentuotas vandens pagrindo gruntas-sandariklis. Tai šelako pagrindo, dėmės blokuojantis gruntas ir sandariklis, kuris sujungia greitą džiūvimą su neprilygstamu sukibimu ir geriausiu įmanomu padengimu ir dėmių bei kvapų blokavimu.

- Puikus dėmių blokatorius
- Užsandarina taniną, medienos sakus
- Sulaiko cigarų, cigarečių ir nikotino kvapus
- Užsandarina stiprias vandens dėmes, gaisro ir dūmų padarytą žalą
- Užsandarina rūdžių dėmes, grafiti, kreidėlę, lūpų dažus ir riebalus

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

ZINSSER® B-I-N

APRAŠYMAS

B-I-N® Aqua yra aukštos kokybės baltos spalvos, silpno kvapo vandens ir šilako pagrindu pagamintas sintetinis dėmių blokavimo gruntas ir sandariklis, kuris sujungia greitą džiūvimo laiką ir neprilygstamą sukibimą ir geriausią įmanomą padengimą.

REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

Vidaus patalpų gruntavimas – naudokite kaip viso paviršiaus gruntą ant medienos plokščių, statybinių lentų, durų, rėmų, PVC, fanera, betonas, blizgūs dažai ir lakas bei kiti dažomi paviršiai.

Taškinis gruntavimas – B-I-N® Aqua puikiai tinka išorinių mazgų, dervos, rūdžių dėmių vietos gruntavimui. B-I-N® Aqua taip pat idealiai tinka vandens dėmių ir glaiستų vidaus paviršių gruntavimui. Atkreipkite dėmesį, kad ant gruntuotų akytų paviršių gruntas gali persimatyti, jei viršutinis sluoksnis blogai dengia. Tai taip pat taikoma daugeliui lubų dažų ir blizgių emalių – naudokite tik gerai dengiantį viršutinį sluoksnį.

Sandarinimas – B-I-N® Aqua prasiskverbia ir užsandinina porėtus paviršius ir išdžiūsta iki lygaus paviršiaus su puikomis slėpimo savybėmis. Dažai geriau dengiasi ir suteikia vienodesnį blizgesį, todėl B-I-N® Aqua yra puikus gruntas emaliniams paviršiams. Idealiai tinka medienai, naujai suketėjusiam tinkui, betonui ir betono blokeliams, tinkui, gipso kartonui, glaiستui ir kitiems porėtiems paviršiams.

Dėmių ir kvapų blokavimas – B-I-N® Aqua efektyviai blokuos dėmes nuo vandens, nikotino, riebalų, aliejaus, suodžių, rūdžių, pelėsio, taninų, kreidelių ir lūpų dažų. B-I-N® Aqua taip pat yra išskirtinis kvapo barjeras ir blokuoja visų rūšių kvapus, įskaitant kvapą dėl gaisro padarytos žalos, dūmų, cigarų ir cigarečių, pelėsio, naminių gyvūnėlių šlapimo, židinių ir šildytuvų kvapo.

Gaisro žala – Pakeiskite stipriai apanglėjusius pagrindus ir pašalinkite palaidus suodžius ir kitus teršalus sausa chemine kempine arba dulkių šluoste. Pažeistus paviršius gruntuokite B-I-N® Aqua, kad užblokuotumėte dūmų dėmes, vandens dėmes ir panaikintumėte kvapus.

Medienos mazgai – užsandininkite šakų vietas, medienos dervą, taninus vienu ar dviem B-I-N® Aqua sluoksniais. Jei mediena nauja, rekomenduojami du sluoksniai.

Blizgūs paviršiai – blizgūs emaliniai dažai ir skaidrios apdailos, spintelės, dailylentės, stiklas, Formica®, MDF, keraminės plytelės ir metalą galima gruntuoti be šlifavimo ir blizgesio pašalinimo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tankis (g/cm³): 1,29
Blizgesio lygis: matinis
Kietųjų medžiagų kiekis pagal svorį: 51,2 %
Kietųjų medžiagų kiekis tūryje: 36,9 %

DŽIUVIMO LAIKAS 20°C/RV 50 %

Galima liesti po: 20 minučių
Sausas pakartotiniam dažymui po: 45 minučių
Visiškai subrendęs: 7 dienos

REKOMENDUOJAMAS DRĖGNO DAŽO STORIS

100-137 µm

REKOMENDUOJAMAS SAUSO DAŽO STORIS

37,5 - 50 µm

TEORINĖ IŠEIGA

7,5 - 10 m²/l, vienam sluoksniui

PRAKTINĖ IŠEIGA

Praktinis padengimas priklauso nuo daugelio veiksnių, tokių kaip pagrindo poringumas ir šiurkštumas ir dažų nuostoliai padengimo metu.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršiai turi būti švarūs, sausi, tvirti ir be dulkių, purvo, perteklinės kreidos medžiagos, nešvarumų, riebalu, aliejaus, vaško, pelėsio, tapetų klijų arba bet kokio užterštumo, kuris gali trukdyti sukibimui. Jei nesate tikri, nuplaukite paviršių tinkamu valymo būdu arba tirpikliu ir gerai nuplaukite. Pašalinkite visas atsilupusias ir (arba) netvirtas dangas. Nušlifuokite likusią dažų plėvelę, kad kraštai lygūs būtų lygūs su paviršiumi. Gruntuodami dėmėtas vietas, pirmiausia pabandykite pašalinti kiek įmanoma plaunant, šlifuojant, gramdant ir pan. Prieš gruntavimą leiskite paviršiui visiškai išdžiūti.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Siekiant užtikrinti vientisumą, dangos medžiagas prieš naudojimą reikia gerai išmaišyti. Jeigu reikalingas skiedimas, įpilkite ne daugiau kaip 8% vandens. Daugeliu atvejų reikia tik vieno sluoksnio. Jei ant labai akytų pagrindų įvyksta per didelė absorbcija, gali prireikti antro sluoksnio. Norėdami gauti geriausius rezultatus, prieš dažydami gruntuokite visą paviršių.

APLINKOS SĄLYGOS

Tepkite, kai oro ir paviršiaus temperatūra yra nuo 10°C iki 32°C su drėgme mažesne nei 85%.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: TEPTUKAS

Aukštos kokybės teptukas. Skiedimui naudokite ne daugiau kaip 8% vandens.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: VOLELIS

3/8" volelis. Skiedimui naudokite ne daugiau kaip 8% vandens.

NAUDOJIMAS IR SKIEDIMAS: BEORIS PURŠKIMAS

Naudokite 0,15–0,17 colio antgalį esant 1700–2200 psi / 120–150 barų. Laikykitės gamintojo nurodymų naudojant purškimo įrangą. Visą laiką užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Skiedimui naudoti ne daugiau kaip 8% vandens.

ĮRANGOS VALYMAS / IŠSILIEJIMAS

Išsiliejusius dažus ir dažų lašelius nuvalykite šiltu muilu ir vandeniu. Nuvalykite purslus, kol jie neišdžiūvo. Laikykitės įrangos gamintojo nurodymų valydami purškimo įrangą.

PASTABOS

B-I-N® Aqua galima tonuoti iki 16 ml universalaus dažiklio viename litre. Grunto tonavimas padeda padengti paviršių per vieną sluoksnį. Tepkite daugiau ant paviršių, turinčių kvapo ir dėmių problemą. Dažykite gruntuotus išorinius paviršius jiems išdžiūvus. Žemesnė temperatūra, didesnė drėgmė ir atspalvio pridėjimas prailgins produkto džiūvimo ir kietėjimo laiką. Jei nėra dėmių, leiskite 2 valandas išdžiūti. Sandarinant vandens dėmes, džiūstant grunte gali atsirasti dėmių. Tai normalu. Dėmė yra užblokuota ir nepateks į viršutinį dažų sluoksnį. Nerekomenduojama dengti viso paviršiaus ant išorinių pagrindų, garažo grindų, denių, terasos, verandos, pernelyg drėgnos vidaus patalpos – pvz. pirties kambariai, drėgni paviršiai arba paviršiai galintys panirti arba ilgai liestis su vandeniu.

SAUGOS DUOMENYS

LOJ lygis: 1g/l
LOJ paruoštas mišinys: 1g/l
LOJ kategorija: A/g
LOJ riba: 30g/l (2010 m.)
Pastabos dėl saugos: žiūrėkite saugos duomenų lapą ir saugos informaciją atspausdintą ant skardinės.

GALIOJIMO LAIKAS

Mažiausiai 2 metai nuo pagaminimo datos uždarytoje skardinėje, jei ji laikoma sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje nėra tiesioginių saulės spindulių ir 5–32°C temperatūroje.

Išdavimo data: 01/02/2023

Galimos spalvos ir pakuotės dydžiai: ieškokite atitinkamo gaminio puslapyje www.rust-oleum.eu, kad pamatytumėte esamas spalvas ir pakuočių dydžius.
Atsakomybės apribojimas: mūsų žiniomis, čia pateikta informacija yra tikra ir tiksli ir yra pateikta sąžiningai, bet be garantijos. Laikoma, kad vartotojas patenkino save savarankiškai apie mūsų gaminių tinkamumą jo/jos konkrečiam tikslui. Jokių būdu Rust-Oleum Europe neatsako už pasekminę ar atsitiktinę žalą. Produktai turi būti laikomi, tvarkomi ir naudojami pagal sąlygas, atitinkančios Rust-Oleum Europe rekomendacijas, nurodytas naujausioje gaminio duomenų lapo kopijoje. Vartotojai atsako už tai, kad jie turėtų dabartinę kopiją. Naujausios kopijos Gaminio duomenų lapą galima nemokamai gauti ir atsisiųsti iš www.rust-oleum.eu arba paprašius mūsų klientų aptarnavimo skyriui. Rust-Oleum Europe pasilieka teisę keisti savo produktus be išankstinio įspėjimo